

Fiche technique des cellules Westeel

MODELE	CAPACITE		HAUTEUR (m)	Poids ⁽²⁾ (kg)
	m ³	T ⁽¹⁾		
Série 15 (diamètre 4.55m)				
1504	84	65	4.52	842
1505	103	79	5.64	1069
Série 18 (diamètre 5.46m)				
1804	123	95	4.52	1063
1805	151	116	5.64	1336
Série 21 (diamètre 6.37m)				
2104	171	131	4.52	1145
2105	208	160	5.64	1508
Série 24 (diamètre 7.28m)				
2404	227	174	4.52	1289
2405	275	212	5.64	1697
Série 27 (diamètre 8.19m)				
2704	291	224	4.52	1517
2705	353	272	5.64	1971

MODELE	CAPACITE		HAUTEUR (m)	Poids ⁽²⁾ (kg)
	m ³	T ⁽¹⁾		
Série 30 (diamètre 9.10m)				
3004	365	281	4.52	1766
3005	441	340	5.64	2401
Série 33 (diamètre 10.01m)				
3304	448	346	4.52	2010
3305	541	417	5.64	2735
Série 36 (diamètre 10.91m)				
3604	542	418	4.52	2232
3605	652	502	5.64	3049
Série 42 (diamètre 12.73m)				
4204	760	586	4.52	2629
4205	910	701	5.64	3582
Série 48 (diamètre 14.55m)				
4804	1022	787	4.52	2992
4805	1218	938	5.64	4081

⁽¹⁾ Densité = 770kg/m³ volume hors plancher avec 5% de compaction du volume du cylindre.

⁽²⁾ Poids hors accessoires.