



Spécifications cellules à fond conique Westeel de 4 a 6 viroles (sans montants de renfort de mur)

Modèle	Nombre de viroles	Capacité		Dimension (m)				Poids ⁽²⁾ (kg)
		m ³	T ⁽¹⁾	Diamètre	Totale (A)	Cône (H)	Angle du cône	
1504	4	96	75	4.55	8.89	2.81	45°	1990
1506	5	119	89	4.55	9.60	2.81	45°	2250
1506	6	134	104	4.55	10.72	2.81	45°	2710
1804	4	144	112	5.46	9.19	3.26	45°	2600
1805	5	172	133	5.46	10.31	3.26	45°	2910
1806	6	199	154	5.46	11.43	3.26	45°	3350
2105	5	242	187	6.37	11.03	3.71	45°	3380
2106	6	279	216	6.37	12.15	3.71	45°	4340



Spécifications cellules à fond conique Westeel de 7 a 10 viroles (avec montants de renfort de mur)

Modèle	Nombre de viroles	Capacité		Dimension (m)				Poids ⁽²⁾ (kg)
		m ³	T ⁽¹⁾	Diamètre	Totale (A)	Cône (H)	Angle du cône	
1507	7	155	119	4.55	11.87	2.81	45°	2930
1508	8	174	133	4.55	12.96	2.81	45°	3110
1509	9	193	148	4.55	14.07	2.81	45°	3380
1510	10	202	163	4.55	15.19	2.81	45°	3620
1807	7	231	175	5.46	12.55	3.26	45°	3720
1808	8	258	196	5.46	13.66	3.26	45°	4020
1809	9	286	218	5.46	14.78	3.26	45°	4250
1810	10	296	239	5.46	15.90	3.26	45°	4540
2107	7	320	245	6.37	13.26	3.71	45°	5160
2108	8	357	273	6.37	14.38	3.71	45°	5510
2109	9	394	302	6.37	15.50	3.71	45°	5830
2110	10	410	331	6.37	16.62	3.71	45°	6210
2407	7	398	321	7.28	13.46	3.65	40°	6100
2408	8	444	359	7.28	15.58	3.65	40°	6560
2409	9	491	396	7.28	15.70	3.65	40°	7000
2410	10	538	434	7.28	16.82	3.65	40°	7490
2706	6	456	368	8.19	12.99	4.03	40°	7240
2707	7	515	415	8.19	14.11	4.03	40°	7700
2708	8	574	463	8.19	15.23	4.03	40°	8020
2709	9	633	510	8.19	16.34	4.03	40°	8640



⁽¹⁾ Densité = 770kg/m³ avec 5% de compaction du volume du cylindre. ⁽²⁾ Poids hors accessoires.